

# Pastilla Regulador Mi-light para pulsador + Smart RF, AC 100-240VAC 150W Max 1.36A



MULTILED

## Descripción breve del producto

El regulador Universal LED Triac RF utiliza tecnología sin hilos en la banda de 2,4 GHz. Está especialmente desarrollado para el control de lámparas LED regulables, así como lámparas incandescentes o halógenas sin necesidad de instalar cableado. Gracias a este regulador se puede variar manualmente la luminosidad de las luminarias consiguiendo crear varios ambientes para diferentes ocasiones y necesidades. Este regulador puede tener varios sitios de control, ya sean interruptores o pulsadores clics conectados mediante cable. El regulador Universal LED Triac RF se puede montar en cualquier lugar gracias a su formato extra-plano detrás del pulsador o dentro de la caja de derivación, ya que tan sólo tiene 25 mm de grosor. Incorpora dos tipos de regulación, de principio y de final de fase. Ambas pueden ser seleccionadas mediante el selector que incorpora el regulador según los requerimientos especificados por la lámpara empleada en cada caso.

## Datos técnicos

Información técnica Modelo



MLT-TRI-C1 Voltaje de entrada AC100~240V 50/60Hz Potencia 150W Voltaje de salida AC100~240V Corriente de salida Max 1.36A Potencia de salida 150W 110V 300W 220V Mando de atenuación  
Atenuación inalámbrica RF, atenuación por presión  
Distancia de control  
30m Temperatura de trabajo  
-10~40°C Dimensiones  
49x49x25mm

**Info sobre este producto:**

Pastilla usada comunmente para pulsadores de pared convencionales con la posibilidad de usar con Mando Wifi no incluido.

Mandos compatibles :

